


ERREX

ERREX
מערכת מדפים
לכל מטרה
מוצר אחד
מלא פתרונות
מותאם למקום
ולפריטים



שימושים ויתרונות

- < מדפים חלקים ממתכת איכותית
- < מגוון מידות ואביזרים משלימים
- < מודולארי - שינוי גובה מדפים ללא כרגים
- < מראה מודרני - מגולוון וניתן לצביעה
- < חסכונית במיוחד

ERRREX



ERREX



נתונים טכניים:

H - גובה - עד 5 מ' במבנה רגיל.

L - אורך מדפים במ"מ -

700, 850, 1000, 1150, 1300.

D - עומק מדפים במ"מ -


200, 300, 400, 500, 600, 700, 800.

< ניתן לבצע התאמות מיוחדות.

<p>הרכב הפנלים של המדף קובע את כושר הנשיאה שלו לדוגמה - מדף ברוחב 300 מ"מ יכול להיות מורכב מ- פנל אחד ברוחב 300 מ"מ</p>
<p>פנל אחד ברוחב 200 מ"מ ופנל אחד ברוחב 100 מ"מ</p>
<p>3 פנלים כל אחד ברוחב 100 מ"מ</p>

ראה דוגמא משמאל

רוחב המדף במ"מ	חלוקת פנלים	אורך המדף במ"מ	700	850	1000	1150	1300
משקל מכסימלי בק"ג לפי אורך הפנל:							
200			200	182	166	150	116
200			100	91	83	75	58
300			100	91	83	75	58
300			150	137	125	113	87
300			300	273	249	225	174
400			200	182	166	150	118
400			400	364	332	300	232
500			167	152	136	125	97
500			250	228	206	186	145
500			300	300	300	300	290
600			200	182	166	150	116
600			250	250	250	225	174
600			250	250	250	250	250
700			190	190	190	175	135
700			190	190	190	190	203
700			190	190	190	190	190
800			170	170	170	170	170
800			170	170	170	170	170



4

חיבור העמודים האחוריים לקיר נועד לייצב את הכוננית ולמנוע התהפכות. לאחר מיקום סופי של הכוננית חבר את המחבר בצד הפנימי של העמוד וחזק לקיר.



5

במקרה שלא מחברים לקיר חובה להשתמש בחיזוקי אלכסון בצידה האחורי של הכוננית.

ההוראות הן בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדות לשני המינים



1

מומלץ להשתמש בכפפות. חבר את רגליות הפלסטיק הרחבות ואת מכסי הפלסטיק הצרים על כל העמודים.



2

הרכב את הקושרות בין זוגות העמודים. הקושרות קובעות את גובה המדפים והמרווחים ביניהם. לכן, מומלץ לתכנן את המיקום מראש. שים לב שהקושרות משני צדי המדף מחוברות באותו גובה כדי שהמדף יהיה מאוזן.



3

הנח את הפנלים לאורך המדף והפעל לחץ קל כדי לקבע אותם.